



АЛЬФАТЕКС
Офіційний дилер в Україні
Shaanxi Automobile Group Co., Ltd.
HIDROKON KONYA HIDROLİK LTD.
SOCAGE S.R.L, XCMG, LOVOL
e-mail: Yuri_alfatex@ukr.net
web: www.alfateks.com.ua

Вих. №04/11-07/10 від 04.11.2023р.

Керівнику підприємства

Шановні панове!

Дійсним повідомляємо Вам про свою спроможність поставки нового бульдозера виробництва концерну XCMG, модель TY160 (оновлений модельний ряд), 2022 року випуску.

Комплектація: двигун Weichai (ліцензія DEUTZ), потужність 135 кВт по SAE J1995 (131 кВт по ISO 9249/SAE J1349), гідравліка BOSCH (Німеччина), трансмісія гідромеханічна Norginco (ліцензія ZF (Німеччина), відвал прямий (призма волочиння 4,5 м³), кабіна з захистом стандарту ROPS (ISO 3471, SAE J), магнітола, обігрівач салону, кондиціонер, розпушувач на 3 зуби)

Вартість: станом на дату подання пропозиції вартість Товару становить **6'790'000,00** грн. з ПДВ./1 одиницю.

- **Терміни поставки:** протягом 10 днів (в НАЯВНОСТІ).
- **Інформація про виробника** Xuzhou Construction Machinery Group Inc.
- **Рік випуску** – 2022 рік.
- **Гарантія** - 2 роки або 2500 мотогодин роботи.
- **Умови оплати** – оговорюються.

Опис та технічні характеристики бульдозера додаються.

З найкращими побажаннями та заздалегідь вдячний за співпрацю,

Директор



Корецький М.Б.

Тел.: 0800-333-828 • 067-535-92-95 • 066-074-38-28
39600 • Україна • м. Кременчук • бульвар Автокразівський, 19
• www.alfateks.com.ua

XCMG — китайська міжнародна компанія з виробництва важкої техніки з штаб-квартирою в місті Сюйчжоу, провінція Цзянсу. Вона займає поточне **3 місце в світі** серед виробників машинобудівної галузі та **№1 в КНР**. (матеріали сайту **Вікіпедія**).

Відповідно до опублікованого рейтингу авторитетного журналу "International Construction" - так звана «жовта таблиця» компанія XCMG за результатами 2022 року займає **3 місце у світовому рейтингу виробників спецтехніки** та **№1 серед китайських виробників**.



2021	2020	Компанія	Страна	Объем продаж, млн долл.	Доля от общего объема
1	1	Caterpillar	US	24,824	13.0%
2	2	Komatsu	JP	19,995	10.4%
3	4	XCMG	CN	15,159	7.9%
4	5	Sany	CN	14,418	7.5%
5	10	Zoomlion	CN	9,449	4.9%
6	3	John Deere	US	8,947	4.7%
7	6	Volvo Construction Equipment	SE	8,846	4.6%
8	7	Hitachi Construction Machinery	JP	8,549	4.5%
9	8	Liebherr	DE	7,808	4.1%
10	9	Doosan Infracore	KR	7,109	3.7%
11	11	Sandvik Mining and Rock Technology	SE	5,823	3.0%
12	16	Metso Outotec	FIN	4,443	2.3%
13	12	JCB**	UK	4,000	2.1%
14	14	Epiroc	SE	3,923	2.0%
15	19	Liugong	CN	3,338	1.7%
16	17	Kobelco Construction Machinery	JP	3,152	1.6%
17	13	Terex	US	3,076	1.6%
18	18	Kubota	JP	2,767	1.4%
19	21	Sumitomo Heavy Industries	JP	2,518	1.3%
20	15	Oshkosh Access Equipment (JLG)	US	2,515	1.3%
21	22	Hyundai Construction Equipment	KR	2,345	1.2%
22	20	CNH Industrial	IT	2,170	1.1%
23	28	Lonking	CN	1,869	1.0%
24	24	Wacker Neuson	DE	1,841	1.0%
25	23	Manitou	FR	1,807	0.9%

5 основних переваг техніки XCMG:

- 1. Керованість і багатофункціональність.** Незважаючи на відносну компактність, всі машини, від невеликих навантажувачів до надпотужних кранів відрізняються широким функціоналом і свободою пересування, тому легко справляються зі складними завданнями навіть в обмежених умовах міських будівельних майданчиків.
- 2. Простота в експлуатації.** Ніяких складних схем управління, що вимагають спеціалізованих знань і навчання: працювати на техніці цієї марки легко завдяки добре продуманим і бездоганно реалізованим новітнім конструкторським рішенням.
- 3. Доступність комплектуючих.** XCMG є найвідомішою китайською маркою спецтехніки не тільки в Україні, а і у всьому світі. Наша Компанія забезпечує власників необхідними запчастинами, а також дає можливість швидко доукомплектувати модифікацію потрібними елементами.
- 4. Зручне гарантійне обслуговування.** Компанія Альфатекс забезпечує сервісне, гарантійне та після гарантійне сервісне обслуговування та ремонт техніки XCMG. Це позбавляє від необхідності самостійно шукати варіанти при поломці, а значить запобігає простоям.
- 5. Надійність і довговічність.** У виробництві використовуються тільки високоякісні матеріали і сучасні машинобудівні технології. Крім того, на різних етапах агрегати проходять строгий контроль якості, в тому числі безпосередньо перед надходженням на ринок. Таким чином техніка XCMG - №1 з якості серед аналогів Китайського виробництва.

Поєднання зазначених факторів, а також над широка номенклатура техніки дозволяє техніці XCMG від компанії Альфатекс бути найкращим варіантом по співвідношенню ціна/якість для будь-якого споживача.

Відмінні риси бульдозера XCMG TY160 (оновлений модельний ряд):

Потужний дизельний двигун WECHAI WD10G178E25, виготовлений за ліцензією відомого виробника DEUTZ. Це сучасний 6-ти циліндровий, лінійний, турбований двигун, оснащений прямим уприскуванням. Його конструкція розроблена з урахуванням зниження показників споживаного палива і зменшення викиду токсичних газів в атмосферу (повітряний фільтр – дворівневого очищення з індикацією заповнення).

XCMG TY160 оснащений надійною трансмісією, виготовленої на найбільшому оборонному підприємстві КНР, що належить до всесвітньо відомої корпорації Norinco Group.

Трансмісійна система має наступні конструкційні особливості:

- Гідротрансформатор крутного моменту - 3 елементи, 1- рівень, 1 - фаза;
- Коробка передач - планетарна зубчаста передача, гідравлічний зсув, гідравлічне змащування, 3 передні і 3 задні передачі руху;
- Відома конічна шестерня - конічна шестерня зі спіральними зубами, розпилювач мастила, одноступеневе зниження швидкості;

Комфортна, шестикутна, зашклена з усіх боків, кабіна, що забезпечує широкий круговий огляд. При розробці пристрою кабіни були враховані всі міжнародні вимоги безпеки. Обігрівач, регульоване сидіння водія - все це робить експлуатацію бульдозера XCMG TY160 максимально зручним.



Основні характеристики:

Технічні характеристики	Од.	ТУ160
Загальна маса	Kg	З відвалом та розпушувачем 18700
Габарити з прямим відвалом	Mm	ДхШхВ 6215×3388×3150
Двигун	-	WEICHAИ WD10G178E25 (Ліцензія DEUTZ) водяне охолодження, рядний, чотирьохтактний, пряме вприскування, об'єм двигуна 9726 см ³
Номинальна потужність	kW/rpm	135 кВт по SAE J1995 131 кВт по ISO 9249/SAE J1349
Кількість циліндрів / діаметр / хід поршня	Mm	6 / 126 *130
Витрати палива	g/kw.h	≤210
Максимальний обертальний момент	N·m	830/1200
Гідротрансформатор	-	однорівневий, однофазний, трьохелементний
Трансмісія	-	планетарна передача, примусове змащування
Головний привід	-	конічне зубчасте колесо, змащування розбризкуванням
Бортовий фрикціон	-	мокрого типу, багатодисковий, пружинний притиск, гідравлічна підтримка, поєднаний з гальмом
Гальма	-	мокрого типу, пластинчастий, педаль з гідравлічною підтримкою
Несучі катки	-	по 2 з кожної сторони
Опорні катки	-	по 6 з кожної сторони
Кількість гусениць	-	37
Ширина ланцюга	Mm	510
крок	Mm	203,2
Відстань між центрами гусениць	Mm	1880
Тиск на ґрунт	kPa	65,0
Кліренс під днищем	Mm	400
Робочий тиск, МПа	Mpa	13,7
Поток гідравлічний	L/Min	250
Тип насосу	-	шестеренчастий насос
Передачі	-	I / II / III
Вперед	Km/h	0—3.8 0—5.5 0—9.1
Назад	Km/h	0—4.0 0—7.1 0—11.8
Відвал	-	Прямий з гідроперкосом
Розміри відвалу	MM	3416*1168
Призма волочіння	m ³	3,9
Мінімальний радіус повороту	MM	3100
Робота на ухилі	°	30
Максимальна висота підйому	Mm	1095
Максимальне заглиблення	Mm	545
Макс. уклін відвалу	Mm	860
Розрихлювач	-	Три - зубий
Максимальне заглиблення	Mm	572
Висота підйому розрихлювача	mm	702

